

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO

- ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) povrch pro redukci odlesků
- Telephoto zoom přinášející nejvyšší obrazovou kvalitu
- Speciální Fn tlačítko
- Konstrukce odolná proti prachu, stříkající vodě a mrazu splňuje nároky profesionálního použití
- Minimální zaostřovací vzdálenost 70 cm v celém rozsahu ohniskových vzdáleností
- Spojka manuálního ostření a posuvná sluneční clona



Dokonalý profesionální optický výkon

Nyní je zde Micro Four Thirds teleobjektiv, přinášející absolutně nejvyšší obrazovou kvalitu, jakou je fotoaparát schopen nabídnout. Mimořádně kompaktní a lehký M.Zuiko Digital 40-150mm F2.8 PRO nabízí na objektiv této profi třídy ohromující mobilitu. Tento výkonný objektiv také nabízí rychlý autofokus, minimální zaostřovací vzdálenost 50 cm při všech ohniskových vzdálenostech a další nezbytné profi funkce pro fotografování svateb, divoké přírody a sportu.

Všechny objektivy M.Zuiko jsou kompatibilní s kompletní řadou fotoaparátů Olympus PEN a OM-D a dalšími fotoaparáty formátu MFT.

Specifikace

Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost 40 - 150 mm

Ohnisková vzdálenost 80 - 300 mm

ekv. na 35 mm

fotoaparátu

Konstrukce objektivů

Úhel záběru 30 - 8,2°

Nejkratší zaostřovací vzdálenost 0,7 m

Člen s vysokou odrazivostí 1

Asférické optické členy 2

Asférický ED člen 1

ED členy 3 / 1 (Super ED)

Konfigurace objektivu 16 členů / 10 skupin

Maximální obrazové zvětšení 0,21x (Micro Four Thirds) / 0,42x (35mm formát)

Minimální velikost pole 82 x 62 mm

Clona

Maximální clona F2.8

Minimální clona F22

Počet lamel clony 9 Kruhová clona pro přirozeně vypadající neostré pozadí

Rozměry

Průměr filtru 72 mm

Délka 160 mm

Průměr 79,4 mm

Hmotnost 760 g (bez stativového závitu) 880 g (se stativovým závitem)

Krytka a víčko

Krytka objektivu LC-72D

Sluneční clona LH-76

Aplikace

Doporučená použití

- Portrét
- Nedostatečné světlo
- Příroda
- Sporty
- Cestování
- Ptáci
- Divoká příroda
- Makrofotografie v terénu

Pro funkce

Odolný proti prachu, vodě & mrazu Ano

V souladu s IP53

Pojistka sluneční clony Bezpečnostní tlačítko

L-Fn tlačítko Ano

Přepínací prstenec manuálního ostření Ano

Kombinace konvertoru

MC-14

Maximální obrazové zvětšení 0,29 x (tele)

0,59 x (ekv. 35mm)

58,6 x 44,3 mm (tele)

MC-20

Maximální obrazové zvětšení 0,42 x (tele)

0,84 x (ekv. 35mm)

41 x 31 mm (tele)

Kompatibilní

Kompatibilní s telekonvertorem MC-14 Ano

Kompatibilní s telekonvertorem MC-20 Ano

Spolupracuje se Sync IS stabilizací v 5 osách Ne

Kompatibilní s 50fps Ano